

# SAHARA

Textura média



Sahara com Sistema de Suspensão PRELUDE® tipo "T" de 15/16"

## Interseção do perfil

---



SAHARA  
com Sistema de Suspensão  
PRELUDE tipo "T" 15/16" (24mm)



**HunterDouglas®**  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

**Armstrong®**

# SAHARA

Textura média

Conteúdo Reciclado: 31-61%, Fire Guard 38%

Para informações sobre Créditos LEED, enviar um email para CFSilva@armstrong.com

## Créditos LEED®

Consumo de Energia	Consumo de Resíduos	Conteúdo Reciclado	Material Local	Material Rapidamente Renovável	Material com Baixa Emissão de VOC	Iluminação Natural e Paisagens
		✓		✓	✓	

## Principais Atributos de Seleção

- Acabamento liso e não direcional
  - Superfície com alta resistência a arranhões
  - Excelente absorção da ruído
  - Alta resistência à umidade
  - Alta Durabilidade
- Desempenho de resistência à umidade **HumiGuard® Max** – que resiste a 99% da umidade relativa do ar a uma temperatura de até 49°

 Resistente à impactos

 Lavável

 Resistente à sujeira

## Aplicações Típicas

- Escritórios e salas de tele-conferência, salas de reuniões
- Consultórios e quartos de hospital
- Bancos, igrejas
- Escolas, auditórios
- Call center







## Cor



Branco (WH)  
White

## Seleção Visual

## Seleção de Desempenho

Face do Perfil	Detalhe das Bordas	Número do Item	Dimensões	Classificado por UL		Resistência ao Fogo	Resistência à Deformação	Anti-Microbial	VOC Formaldeído	Reflexão de Luz	Durabilidade
				Acústica NRC	CAC						
15/16"	Square Lay In	2517 D	625 x 1250 x 15mm			Classe A	HumiGuard+		Baixo	0.83	 Lavável  Resistente à impactos  Resistente à sujeira
15/16"	Square Tegular	2518 D	625 x 625 x 15mm								

## Características Técnicas

### Material

Fibra mineral modelada úmida

### Acabamento de Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

### Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Classificado pela UL)

### Coefficiente Térmico

K: 0.052 w/m °C

### Peso

3.90 kg/m<sup>2</sup>

### Garantia

Garantia limitada de 10 anos

### Sistema de Suspensão Recomendado

Sistema de perfil PRELUDE tipo "T" de 15/16"

### Baixo Formaldeído

Baixo formaldeído - contribui menos que 13.5 ppb em condições normais por ASHRAE Standard 62, "Ventilação aceitável para qualidade do ar interna."

### Anti Mofo/Fungo e Bactéria

BioBlock Plus contém um tratamento antimicrobial que fornece garantia à resistência e contra o crescimento de fungos/ mofos e Gram-positivo e Gram-negativo odor/ manchas causados por bactérias.

Para assistência técnica ligar: (11) 2135.1000 ou (11) 3571.5509

www.armstrong-latam.com  
CS-3594B-1207

Impresso dos Estados Unidos de America  
© AWI Licensing Company, 2007

**HunterDouglas®**

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL